

<div><div><div></div></div><div>Yottamaster</div></div>	<p>温馨提示：使用产品前，请您仔细阅读此说明书，并保留此说明书以备将来用作参考。在使用说明书的过程中，如果有任何疑问，请通过support@yottamaster.com与我们的技术支持团队联系，或通过访问www.yottamaster.com的“联系我们”板块寻求技术支持。</p> <h3>一、关于PCM2-C3</h3> <h4>1.1 产品简介</h4> <p>本产品是专为M.2 NVMe SSD设计的高速移动硬盘盒，适用不同规格长度2230，2242，2260，2280 M.2 NVMe SSD 固态硬盘，外部采用 USB3.1 GEN2 Type-C接口输出，最高可支持10Gbps传输速率；为您提供便携、高效的数据存储体验。</p> <h4>1.2 产品特点</h4> <ul style="list-style-type: none">• 适用于PCIe NVMe协议的M.2 SSD，支持UASP加速协议。• 免驱动，支持热插拔，即插即用。• 全机身采用铝合金材质，CNC精雕、喷砂氧化工艺。• 兼容Window / Mac / Linux多平台操作系统，10分钟智能休眠。 <h3>二、包装清单</h3> <div><div>1 × M.2 NVMe SSD 硬盘盒</div><div>1 × USB3.1 Type-A 转 USB3.1 Type-C 数据线</div><div>1 × USB3.1 Type-C 转 USB3.1 Type-C 数据线</div><div>1 × 说明书</div></div> <div>- 1 -</div>	<h3>三、产品参数</h3> <table><tr><th>项目</th><th>内容</th></tr><tr><td>产品型号</td><td>PCM2-C3</td></tr><tr><td>产品名称</td><td>M.2 NVMe SSD Enclosure</td></tr><tr><td>产品尺寸</td><td>104(L) × 29(W) × 10(H) mm</td></tr><tr><td>输入端口</td><td>M.2 M-KEY, B+M-KEY</td></tr><tr><td>输出接口</td><td>USB3.1 GEN2 Type-C</td></tr><tr><td>传输速率</td><td>10Gbps</td></tr><tr><td>支持系统</td><td>Windows, Mac OS, Linux</td></tr></table> <h3>四、产品使用说明</h3> <h4>4.1 安装说明</h4> <div><div><div><div></div></div><div>①</div></div><div>沿着图示方向滑动并揭开后盖。</div></div> <div><div><div><div></div></div><div>②</div></div><div>将内部PCBA主板小心从尾端翘起拿出。</div></div> <div>- 2 -</div>	项目	内容	产品型号	PCM2-C3	产品名称	M.2 NVMe SSD Enclosure	产品尺寸	104(L) × 29(W) × 10(H) mm	输入端口	M.2 M-KEY, B+M-KEY	输出接口	USB3.1 GEN2 Type-C	传输速率	10Gbps	支持系统	Windows, Mac OS, Linux	<div><div><div><div></div></div><div>③</div></div><div>将准备好的M.2硬盘对准PCBA主板接口插入，用定位螺丝固定并锁紧。</div></div> <div><div><div><div></div></div><div>④</div></div><div>将安装好的PCBA板重新装入铝壳中，扣上后盖，锁上外壳螺丝，即安装完成。</div></div> <div>- 3 -</div>	<div><div><div><div></div></div><div>③</div></div><div>将准备好的M.2硬盘对准PCBA主板接口插入，用定位螺丝固定并锁紧。</div></div> <div><div><div><div></div></div><div>④</div></div><div>将安装好的PCBA板重新装入铝壳中，扣上后盖，锁上外壳螺丝，即安装完成。</div></div> <div>- 3 -</div>	<div><div><div><div></div></div><div>③</div></div><div>将准备好的M.2硬盘对准PCBA主板接口插入，用定位螺丝固定并锁紧。</div></div> <div><div><div><div></div></div><div>④</div></div><div>将安装好的PCBA板重新装入铝壳中，扣上后盖，锁上外壳螺丝，即安装完成。</div></div> <div>- 3 -</div>	<div><div><div><div></div></div><div>③</div></div><div>将准备好的M.2硬盘对准PCBA主板接口插入，用定位螺丝固定并锁紧。</div></div> <div><div><div><div></div></div><div>④</div></div><div>将安装好的PCBA板重新装入铝壳中，扣上后盖，锁上外壳螺丝，即安装完成。</div></div> <div>- 3 -</div>	<h3>六、声明与条款</h3> <h4>6.1 保修</h4> <h5>6.1.1 保修条款</h5> <p>尤达大师产品的售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 自签收之日起7日内，产品出现性能故障并由尤达大师客户服务中心鉴定之后，可享受退货、换货或免费维修服务。2. 自签收起8-15日内，产品出现性能故障并由尤达大师客户服务中心鉴定之后，可享受换货或免费维修服务。3. 自签收之日起18个月内，产品出现性能故障并由尤达大师客户服务中心鉴定之后，可享受免费维修服务。 <div>- 4 -</div>	<h5>6.1.2 保修限制条款</h5> <p>产品若出现以下任一情况，将不属于免费保修范围：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 超过保修条款期限。2. 未经授权拆解、改动或维修过的产品，以及碰撞、进液、摔坏等人为损坏。3. 水灾、火灾、雷击、地震等不可抗力造成的损坏。4. 与本使用说明不一致的错误操作。5. 产品或包装盒条码与实物不符，以及被涂改、撕毁。6. 未经授权使用非原装配件造成的损坏。7. 无有效的购买凭证。 <h4>6.2 版权声明</h4> <p>东莞市尤达大师电子科技有限公司，版权所有 感谢您购买 Yottamaster 产品，为了更好的使用本产品的所有功能，请您在使用产品之前仔细阅读本使用说明介绍的产品功能、使用说明以及注意事项。 Yottamaster 为东莞市尤达大师电子科技有限公司注册商标。本使用说明中提及的其他所有产品名称、商标、服务名称和公司名称，由其各自的所有者拥有。 本使用说明所提及的信息仅供参考，东莞市尤达大师电子科技有限公司保留随时修改本使用说明中任何信息的权利，无需提前通知。除非有特殊约定，本使用说明仅作为使用指导，本使用说明中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。东莞市尤达大师电子科技有限公司不对因使用本使用说明相关内容及本使用说明描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也</p> <div>- 5 -</div>	<p>不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。在相关法律允许的范围内，在任何情况下，东莞市尤达大师电子科技有限公司对您因为使用本使用说明描述的产品而遭受的损失的最大责任 (除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外) 以您购买本产品所支付的价款为限。</p> <div>- 6 -</div>
项目	内容																								
产品型号	PCM2-C3																								
产品名称	M.2 NVMe SSD Enclosure																								
产品尺寸	104(L) × 29(W) × 10(H) mm																								
输入端口	M.2 M-KEY, B+M-KEY																								
输出接口	USB3.1 GEN2 Type-C																								
传输速率	10Gbps																								
支持系统	Windows, Mac OS, Linux																								

Yottamaster

</